



# 新政

Model HJW

## 超音波流量計

HJW



電源和輸出插座

OLED顯示幕

鍵盤區

安裝螺絲

- α 流量計卡裝於管路外，不需修改既有管路
- α 不需專業技能，依據操作說明就能完成安裝和測量
- α 沒有可動部件、沒有壓力損失，不需停產即可安裝使用

### 產品組成



易測™



上卡座



下卡座



連接電纜

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net

## 性能規格

產品名稱	
產品型號	HJW
流量範圍	0.1 m/s ~ 5.0 m/s
精確度	±2.0%
重覆性	0.8%
測量管徑	φ6.35~φ90
儲存功能	具有日、月、年流量累積功能
類比輸出	4 ~ 20mA, 最大負載600Ω
報警輸出	OCT上下限報警功能 (選配)
通訊介面	RS485, 支援Modbus通訊協定
電源	24 VDC
電纜長度	2.0米
操作方式	四個觸控按鍵
顯示	OLED 128*64點陣顯示
單位	可選擇公, 英制單位, Cubic Meters(m3), Liters(L), USA Gallons(GAL), /hour (每小時), /min (每分鐘), 出廠設定單位為m3/h
積算值	6位流量累積
適用管材	不銹鋼、碳鋼、銅管、塑料管
外殼材質	鋁合金
環境溫度	0°C - 50°C
製程溫度	0°C - 50°C
環境濕度	相對濕度0 ~ 95%, 無凝結
防護等級	IP54

產品型號	HJW -Φ6.35	HJW -Φ9.53	HJW -Φ12.7	HJW -Φ15	HJW -Φ20	HJW -Φ25
重量 (KG)	0.91	0.91	0.90	0.90	0.84	0.84
產品型號	HJW -Φ32	HJW -Φ40	HJW -Φ50	HJW -Φ63	HJW -Φ75	HJW -Φ90
重量 (KG)	0.82	0.88	0.98	1.43	1.52	1.95

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663  
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net