



新政 Model MP 一般型微壓錶

MP 系列

適用：非腐蝕性 / 非結晶性 / 非濃稠之液體或氣體

外殼：鐵 (烤黑漆或電鍍)或 SS304 不鏽鋼<均非密閉防水>

量測元件：銅膜片，可外微調

耐溫：60°C

精度：全刻劃的 $\pm 3\%$ < $\pm 2.5\%$; $\pm 2.0\%$; $\pm 1.6\%$ 可訂製>

範圍：正壓 0/300~ 0/5000 mmAq ; 負壓 0/-300~ 0/-5000 mmAq ; 聯成 0/ ± 500 ~ 0/ ± 5000 mmAq

< 雙刻度，mmAq + kPa或 mbar ; mmAq=mmH₂O=mmWC>



型號：MP-A-2.5"(或 2")

型式：直立式

表徑：標準型：2½"
(可選項 2")

外殼：鐵烤黑漆

鏡面：PC (可旋開)

接續部：銅螺牙 1/4" PT

< 可訂製不銹鋼外殼 >



型號：MP-A-3"/4"

型式：直立式

表徑：3" / 4"

外殼：鐵電鍍

鏡面：玻璃

接續部：銅螺牙 3/8" PF

< 表徑 3"可訂製不銹鋼外殼 >



型號：MP-AD-2½"(或 2")

型式：埋入式

表徑：標準型：2½"
(可選項：2")

外殼：鐵烤黑漆

鏡面：PC (可旋開)

接續部：銅螺牙 1/4" PT

< 可訂製不銹鋼外殼 >



型號：MP-AD-3"/4"

型式：埋入無邊式

表徑：3" / 4"

外殼：鐵電鍍

鏡面：玻璃

接續部：銅螺牙 3/8" PF

< 表徑 3"為偏心牙 >

< 表徑 4"為中心牙 >



型號：MP-BD-3"/4"

型式：埋入附邊式

< 表徑 3"附邊在前緣 >

< 表徑 4"附邊在背緣 >

全不銹鋼微壓表

型號：MP-SUS-A-4" < 選項：6" >

適用：微腐蝕性 / 非結晶性 / 非濃稠之液體或氣體

型式：直立式 < 選項：埋入有邊式 >

外殼：不銹鋼 SS304 (可旋蓋，密閉防水)

鏡面：玻璃

量測元件：不銹鋼 SS304 膜片 < 面版正面可微調 >

接續部：不銹鋼 SS316 螺牙 1/2" PT / NPT / PF

< 其他牙規可訂製 >

耐溫：100°C

精度：全刻劃的 $\pm 2.5\%$ < $\pm 1.6\%$ 或 $\pm 1\%$ 可訂製 >

範圍：正壓 0/160~ 0/4000 mmH₂O

負壓 0/-160~ 0/-4000mmH₂O

聯成+/-125mmH₂O(最小)以上

< 標準型：雙刻，mmH₂O + mbar >



新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net